



※天板奥行が同じであることが製作条件です。

※()内寸法は任意寸法です。ご指示下さい。

※コンロ開口および水栓穴径はご使用される機種の取付用開口寸法をご確認の上、ご指示をお願いします。

※間口W・奥行D・前形状・シンクなどの組み合わせにより、一部指定内容の変更が必要な場合がございます。詳細はHP掲載の『製造ガイドライン』をご参照ください。

| | | |
|-----------|------------------|------|
| 受注番号 | お見積用図面 | |
| 需要家名 | | |
| 物件名 | 邸 | |
| 材質 | SUS 304 | |
| シンク | IB-K | |
| 前形状 | 角タイプ | |
| 小口 | 溶接 | |
| 裏貼り | t18合板全面接着剤貼り | |
| | ※下記ご選択ください | |
| ①仕様・板厚 | ヘアライン | t1.0 |
| | ヘアライン | t1.2 |
| | 市松 | t0.8 |
| | 銀河 | t0.7 |
| | ハイブレーション | t1.0 |
| | ハイブレーション | t1.2 |
| ②リブ(水返し) | なし | |
| | 手前1本リブ 全周リブ | |
| ③バックガード | テーパータイプ 直角タイプ | |
| | なし | |
| その他の特記事項 | | |
| シゲル工業株式会社 | | |

| 前形状 角タイプ | サイド断面 | |
|-------------------|--------|-------------|
| | (折り下げ) | (折り下げ+折り返し) |
| ※最小天板厚み: 15mm | | |

| ②リブ(水返し) | | ③バックガード | |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 手前1本リブ | 全周リブ | テーパータイプ | 直角タイプ |
| | | | |
| | ※天板奥行750mmを超える場合は対応不可 ※バックガード高さがH50を超える場合は要相談 | ※高さ: 30・40・50mm 厚み: 最小10mm | ※高さ: 15~100mm 厚み: 最小10mm |