



※()内寸法は任意寸法です。ご指示下さい。

※コンロ開口および水栓穴径はご使用される機種種の取付用開口寸法をご確認の上、ご指示をお願いします。

※ご希望仕様の組み合わせによっては、一部指定内容の変更が必要な場合がございます。詳細はHP掲載の『製造ガイドライン』をご参照ください。

受注番号	お見積用図面	
需要家名		
物件名	邸	
材質	SUS 304	
前形状	角タイプ	
小口	溶接	
裏貼り	t18合板全面接着剤貼り	
	レ ※下記ご選択ください	
①仕様・板厚	ヘアライン	t1.0
	ヘアライン	t1.2
	市松	t0.8
	銀河	t0.7
	ハイブレーション	t1.0
	ハイブレーション	t1.2
②リブ(水返し)	なし	
	全周リブ	
③バックガード	テーパータイプ	
	直角タイプ	
	なし	

その他の特記事項

前形状	サイド断面	
	(折り下げ)	(折り下げ+折り返し)
角タイプ ※最小天板厚み: 15mm 		
②リブ(水返し)	③バックガード	
全周リブ 	テーパータイプ 	直角タイプ
※天板奥行750mmを超える場合は対応不可 ※バックガード高さがH50を超える場合は要相談	※高さ: 30・40・50mm 厚み: 最小10mm	※高さ: 15~100mm 厚み: 最小10mm

シゲル工業株式会社